

## Ventilové šachtice PP/PC pro elektromag. ventily

### Použití



Elektromagnetické a rychlospojné ventily je vhodné umístit na zabezpečená a dostupná místa pod zemí. Tuto funkci spolehlivě plní podzemní šachtice s odnímatelným víkem a volným dnem. Výhodou šachtic Jumbo a Standard jsou zaslepené otvory ve stěnách šachtice, které se zprůchodní pouze v případě potřeby.

Podzemní šachtice jsou běžnou součástí každého kvalitního zavlažovacího systému. Ventilové šachtice umožňují ochranu důležitých součástí zavlažovacích systémů před povětrnostními vlivy a také před nepovolanými osobami. Mimo to, ventily nikde na pozemku nepřekáží. Současně však umožňují snadné provádění servisních kontrol nebo případných oprav těchto důležitých míst. Instalace je možná díky zelené barvě víka buď přímo do trávnickové plochy nebo se provádí do volných míst v keřových plochách. V tomto případě je možné víko pro lepší splynutí s okolím rovněž zakrýt drcenou kůrou. Ventilové šachtice se instalují do připraveného výkopu v zemi na ztuhlý drenážní podsyp.



Typ šachtice	Výška (cm)	Rozměry víka (cm)	Rozměry dolní (cm)
kruhová malá MINI	23	Ø 16	Ø 20
kruhová pro ventil LARGE	25	Ø 22,5	Ø 32,5
pravoúhlá PC-STANDARD (N)	17	26 x 38,5	28 x 41,5
pravoúhlá PC-STANDARD	30	26 x 38,5	38 x 51
pravoúhlá velká PC- JUMBO (N)	17	35 x 50	40 x 54
pravoúhlá velká PC- JUMBO	30	35 x 50	50 x 64
nást. 17 cm pro STANDARD	17	26 x 38,5	28 x 41,5
nástavec 17 cm pro JUMBO	17	35 x 50	40 x 54