

## Pohyblivé zavlažovací zařízení RAIN TRAIN

### Použití



**RAIN TRAIN** je ideálním řešením závlahy fotbalových hřišť pro kluby, kde automatický systém závlahy s výsuvnými postřikovači není ekonomický nebo vhodný. Díky své ceně, spolehlivosti a dokonalé závlaze je atraktivním řešením i pro menší kluby.



Určen je na fotbalová a atletická hřiště nebo i jiné velké travnaté plochy např. u průmyslových areálů, kde je obtížné provést podzemní instalaci automatického závlahového systému s řídicí jednotkou. Po upevnění vodícího lana na protilehlý konec zavlažované plochy a zapojení na zdroj vody se RAIN TRAIN již pohybuje po hřišti sám. Pohyb mu umožňuje tlakem vody poháněný motor, fungující bez paliva a bez el. proudu. Přívod vody je zabezpečen tlakovou hadicí. Po dosažení cíle zařízení samo vypne. Závlaha fotbalového hřiště se obvykle provádí ve dvou podélných pruzích. Stačí jen zapojit hadici, zapnout čerpadlo a to je vše. Díky konstantní rychlosti pohybu po ploše zajistíte mimořádně rovnoměrnou závlahu, kterou vám žádný jiný systém neumožní.



### TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

- Rychlost pohybu od 1,5 m / hod do 18 m / hod
- Požadovaná velikost zdroje vody je min. 1" ( min 0,75 l/s ), optimální velikost je 5/4" ( 1,0 až 2,0 l/s) při tlaku do 6 atm
- Velikost hadice je 1" až 5/4"
- Dostřik postřikovače závisí na modelu trysky ( pohybuje se v rozmezí 16,8 až 21,4 m )
- Součástí Rain Trainu je mosazný naviják s bubnem
- Automatické vypnutí při dosažení konce dráhy
- Vodou poháněný hydromotor
- Úderový mosazný postřikovač ALPHA
- 5 variant trysek
- Snadná obsluha 1 osobou

