


Úderové postřikovače RC 115 – 1/2“



Charakteristika postřikovače :

- výsečový postřikovač s nízkým průtokem
- jedna vestavěná hlavní tryska
- přípojný závit vnější 1/2“
- dostřik 10,5 až 13,0 m
- průtok postřikovačem 0,12 až 0,30 l/s
- doporučený prac. tlak 1,5 až 3,5 bar
- použití – pěstebny, školky, prodejny a zahr.centra, zemědělské plochy, sady a skleníky
- doporučené trysky uvedeny v tabulce

RC 115 - 1/2"

1 Hlavní tryska

Pracovní tlak [Bar]	2,5mm		3mm		3,5mm		4mm	
	Dostřik [m]	Průtok [l/s]	Dostřik [m]	Průtok [l/s]	Dostřik [m]	Průtok [l/s]	Dostřik [m]	Průtok [l/s]
1,00	8,4	0,05	9,5	0,10	10,0	0,14	10,4	0,17
1,50	9,9	0,08	10,5	0,12	11,3	0,17	11,5	0,20
2,00	10,2	0,09	11,3	0,14	11,7	0,19	11,8	0,23
2,50	10,5	0,10	11,6	0,15	11,9	0,22	12,1	0,24
3,00	11,0	0,11	11,9	0,17	12,1	0,24	12,5	0,29
3,50	11,5	0,12	12,1	0,18	12,3	0,26	13,0	0,30
4,00	11,8	0,13	12,3	0,19	12,5	0,27	13,4	0,33